



# Módulos SFP



[www.prodextec.com](http://www.prodextec.com)



# MÓDULOS SFP

La gama de módulos SFP de KBC proporciona la flexibilidad necesaria a la variedad de conversores de medios y switches Ethernet de KBC. Los módulos están disponibles para par trenzado y para fibra óptica multimodo y monomodo. Los módulos ópticos incluyen monitoreo de diagnóstico digital (DDM). Los SFP de KBC son compatibles con toda la gama de switches y conversores de medios KBC.



## Especificaciones:

### ESTÁNDARES

100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX,  
1000BASE-LX, 1000BASE-XD,  
1000BASE-ZX, 100BASE-FX, 10GBase-FX

### CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 74°C  
Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 74°C  
Humedad máxima: 0 a 95% sin condensación

### CONECTORES

Ethernet RJ45  
Óptico LC, SC

REFERENCIAS	VELOCIDAD (Mbps)	MODO DE TRANSMISIÓN	FIBRAS	TX $\lambda$ (nm)	RX $\lambda$ (nm)	CONECTOR	DISTANCIA APROXIMADA DE TRANSMISIÓN
<b>SFPV-MT</b>	100	Copper	NA	NA	NA	RJ45	0-100m
<b>SFPV-GT</b>	1000	Copper	NA	NA	NA	RJ45	0-100m
<b>SFP-NM2-D</b>	10000	Multimodo	2	850	850	LC	0-300m
<b>SFP-MM2-D</b>	100	Multimodo	2	1310	1310	LC	0-2km
<b>SFP-MS2-AD</b>	100	Monomodo	2	1310	1310	LC	0-20km
<b>SFP-MS2-BD</b>	100	Monomodo	2	1310	1310	LC	0-40km
<b>SFP-MS1A-AD</b>	100	Monomodo	1	1310	1550	LC	0-20km
<b>SFP-MS1B-AD</b>	100	Monomodo	1	1550	1310	LC	0-20km
<b>SFP-GM2-D</b>	1000	Multimodo	2	850	850	LC	0-500m
<b>SFP-GS2-AD</b>	1000	Monomodo	2	1310	1310	LC	0-20km
<b>SFP-GS1A-AD</b>	1000	Monomodo	1	1310	1550	LC	0-20km
<b>SFP-GS1B-AD</b>	1000	Monomodo	1	1550	1310	LC	0-20km
<b>SFP-NS2-ND</b>	1000	Monomodo	2	1310	1310	LC	0-10km
<b>SFP-NS2-AD</b>	10000	Monomodo	2	1310	1310	LC	0-20km
<b>SFP-NS1A-ND</b>	10000	Monomodo	1	1270	1330	LC	0-10km
<b>SFP-NS1B-ND</b>	10000	Monomodo	1	1330	1270	LC	0-10km
<b>SFP-NS1A-AD</b>	10000	Monomodo	1	1270	1330	LC	0-20km
<b>SFP-NS1B-AD</b>	10000	Monomodo	1	1330	1270	LC	0-20km