



eCopper™



www.prodextec.com



IP a través de cable coaxial

Los productos de la familia eCopper IP a través de cable coaxial, permiten hacer uso de la infraestructura coaxial existente para la transmisión de datos IP, esto permite además aprovechar todas las capacidades de PoE+.



EECF1-LN1-R-MN-B



EERN1-LN1-X-MX-B



EECF4-DN1-R-XN-B



EECF1-LS4-T-WN-B



EECF16-GN3-R-RX Series

REFERENCIA	TIPO	CANALES/PUERTOS	VELOCIDAD	GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PoE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
EECF1-LS1-T-IN-B	Transmisor	1 COAX/ 1 ETH*(CC)	10/100Mbps	PoC/PoE/PoE+	48-57VDC por separado
EECF1-LS1-T-IS-B	Transmisor	1 COAX/ 1 ETH*(CC)	10/100Mbps	PoC/PoE/PoE+	48-57VDC por separado
EECF1-LS1-T-MN-B	Transmisor	1 COAX/ 1 ETH	10/100Mbps	PoC/PoE/PoE+	48-57VDC por separado
EECF1-LN1-R-MN-B	Receptor	1 COAX/ 1 ETH	10/100Mbps	PoC/PoE/PoE+	48-57VDC por separado
EECF1-LS4-T-WN-B	Transmisor	1 COAX/ 4 ETH	10/100Mbps	PoC/PoE/PoE+	48-57VDC por separado
EECF4-DN1-R-WN-B	Receptor	4 COAX/ 1 ETH / 1 Puerto SFP	10/100/1000Mbps	PoC/PoE/PoE+	48-57VDC por separado
EECF8-GN3-R-RC-B	Receptor	8 COAX/ 3 ETH	10/100/1000Mbps	PoC/PoE/PoE+	100-240VAC 50/60hz
EECF16-GN3-R-RC-B	Receptor	16 COAX/ 3 ETH	10/100/1000Mbps	PoC/PoE/PoE+	100-240VAC 50/60hz
EERN1-LN1-T-MC-B	Transmisor	1 COAX/ 1 ETH	10/100Mbps	No PoE	12-24VDC
EERN1-LN1-R-MC-B	Receptor	1 COAX/ 1 ETH	10/100Mbps	No PoE	12-24VDC

*CC=Cable de Conexión PoC= Alimentación sobre Coaxial PoE= Alimentación sobre Ethernet PoE → Distancia máx de 700m
PoE+ → Distancia máx de 300m

IP a través de cable UTP

La serie de productos IP a través de cable UTP de eCopper ofrece la solución ideal para la transmisión de datos IP además de alimentación, pudiendo utilizar 1, 2 o 4 pares de cables de cualquier categoría.



EERN1-LN1-X-MX-B



EERF1-LN1-R-MN-B



EERF1-LS1-T-MN-B



EERF16-GN3-R-RX-B



EERF4-DN1-R-XN-B



EERF8-GN3-R-RX-B

REFERENCIA	TIPO	CANALES/PUERTOS	VELOCIDAD	GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PoE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
EERF1-LS1-T-IN-B	Transmisor	1 UTP/ 1 ETH	10/100Mbps	PoW/PoE/PoE+	48-57VDC
EERF1-LS1-T-MN-B	Transmisor	1 UTP/ 1 ETH	10/100Mbps	PoW/PoE/PoE+	48-57VDC
EERF1-LN1-R-MN-B	Receptor	1 UTP/ 1 ETH	10/100Mbps	PoW/PoE/PoE+	48-57VDC por separado
EERF4-DN1-R-WN-B	Receptor	4 UTP/ 1 ETH	10/100/1000Mbps	PoW/PoE/PoE+	48-57VDC por separado
EERF8-GN3-R-RC-B	Receptor	8 UTP / 3 ETH	10/100/1000Mbps	PoW/PoE/PoE+	100-240 VAC 50/60hz
EERF16-GN3-R-RC-B	Receptor	16 UTP / 3 ETH	10/100/1000Mbps	PoW/PoE/PoE+	100-240 VAC 50/60hz
EERN1-LN1-T-MC-B	Transmisor	1 UTP/ 1 ETH	10/100Mbps	No PoE	12-24VDC
EERN1-LN1-R-MC-B	Receptor	1 UTP/ 1 ETH	10/100Mbps	No PoE	12-24VDC

PoW= Alimentación sobre Cable

PoE= Alimentación sobre Ethernet

PoE → Distancia máx de 700m
PoE+ → Distancia máx de 300m